

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ MIN ВЛОЖЕНИЯХ

LED ИНДИКАТОР ЗАРЯДА И МОТОЧАСОВ

Точный контроль уровня заряда для
своевременного технического обслуживания

ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРУЗКАМ

За счёт полноразмерной рамной
конструкции

ПРОТИВООТКАТНЫЙ ТОРМОЗ

Предотвращает скатывание тележки с
наклонной плоскости при потере контроля
оператора за счёт электромагнитного
тормоза

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЪЕЗДНЫЕ РОЛИКИ

Защищает ходовую часть от ударов и
позволяет плавно преодолевать
неровности полов.

УСИЛЕННЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

Исключают возможность деформации вилок
при перегрузке либо неправильном
распределении груза на вилах.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА F13 TISEL CONTROL®

- Влагозащитная и ударопрочная ручка
- Универсальная под любую руку
- Кнопка защиты оператора



СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ

Дополнительные ролики для
большей устойчивости

4 года

Расширенной гарантии
при своевременном ТО

2 уровня

Контроля качества
перед продажей

129 тыс.ед.

Проданной техники
в России

Параметр	ETL 125
Максимальная грузоподъемность (кг)	2500
Параметры тягового АКБ	24v / 240Ah
Длина вил (мм)	1150
Общая длина (мм)	1748
Общая ширина (мм)	710
Рабочий коридор (800x1200) продольно (мм)	2255



Кнопка защиты оператора для безопасной работы. Индикатор заряда и ключ зажигания в зоне видимого контроля оператора.



Увеличение эффективности работы в 2 раза за счёт АКБ с Li-ION технологией.



Высокая устойчивость к температурам от -30 до +50. Сохраняет заряд при долгом простое за счёт функции Sleep Mode (спящий режим)

TISEL

TECHNICS

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

53

Сервисных центра по всей России

7

Производственных площадок по всему миру

197

Моделей складской техники под любые задачи бизнеса

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

8 (495) 411-91-03

info@nasklad.ru

nasklad.ru