

### УДОБНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Хромированная рукоять с противоскользящим покрытием
- Ножной манипулятор подъема с прорезиненным покрытием
- Плавный контроль спуска платформы через удобный рычаг на рукояти

### ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА TISEL X-FORCE

- Гидравлические цилиндры высокого давления
- Поршневые штоки двойного хромирования
- Усиленная конструкция с металлическими роликами для движения ножиц



### СВЕРХПРОЧНЫЕ РУЛЕВЫЕ КОЛЁСА

Механический стояночный тормоз на заднем колесе для фиксации на полу с уклоном.



**ДО 1500 ММ**

Максимальная  
высота подъема



**ДО 1000 КГ**

Максимальная  
грузоподъемность

**4** года

Расширенной гарантии  
при своевременном ТО

**2** уровня

Контроля качества  
перед продажей

**129** тыс.ед.

Проданной техники  
в России

Параметр	HT 15-100	HTD 35-70	HTG 50-100
Максимальная грузоподъемность (кг)	150-1000	350-700	500-1000
Высота подъема (мм)	720-990	1300-1500	915-1360
Высота в сложенном состоянии (мм)	220-410	355-445	290-360
Общая длина (мм)	910-1350	1140-1450	1935-2370
Общая ширина (мм)	450-600	500-610	750-810

## ДРУГИЕ ВИДЫ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОДЪЕМНЫХ СТОЛОВ



**HTZ СЕРИЯ**

### ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Грузоподъемность до 450 кг. Высота подъема до 1300 мм.

- ✓ На пищевом производстве
- ✓ На химическом производстве
- ✓ На фармацевтическом производстве



**HTE СЕРИЯ**

### С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ

Для более эффективной работы

Грузоподъемность до 750 кг.  
Высота подъема до 1300 мм.

**TISEL**  
TECHNICS

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА  
И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС**

**53**

Сервисных центра  
по всей России

**7**

Производственных  
площадок по всему миру

**197**

Моделей складской  
техники под любые  
задачи бизнеса

**ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ**

8 (495) 411-91-03

info@nasklad.ru

nasklad.ru