

ВЫШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА



ДО 800 ММ

Максимальная
высота подъема



ДО 1500 КГ

Максимальная
грузоподъемность

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Исключают возможность деформации вилок при перегрузке либо неправильном распределении груза на вилах за счёт усиленного профиля из высокоуглеродной стали и дополнительным рёбрам жёсткости.

TISEL PROTECT

НАДЕЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Цельный гидравлический узел из легких сплавов с откручивающейся верхней крышкой обеспечивают высокий срок службы и лёгкое обслуживание.

Двойное хромирование увеличивает количество циклов до 60 000 раз, что в среднем в 2-3 раза больше, чем у большинства гидравлических тележек.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

Исключают крен влево-вправо при поднятии грузов



4 года

Расширенной гарантии
при своевременном ТО

2 уровня

Контроля качества
перед продажей

129 тыс.ед.

Проданной техники
в России



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА С НОЖНИЧНЫМ ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ

Встроенное зарядное устройство 220v/10A

Встроенный аккумулятор: 12v/52Ah

Грузоподъемность: до 1000кг

Длина вилок (мм): 1150

Высота подъема (мм): 800

Ширина вилок (мм): 580

ДРУГИЕ ВИДЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК



С ВЕСАМИ

Шаг взвешивания от 0,1 до 1 кг



НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ

Минимальная высота опущенных вилок
от 35 до 51 мм



УЗКИЕ И ШИРОКИЕ ВИЛЫ

От 450 до 850 мм ширина вилок

TISEL

TECHNICS

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

53

Сервисных центра
по всей России

7

Производственных
площадок по всему миру

197

Моделей складской
техники под любые
задачи бизнеса

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

8 (495) 411-91-03

info@nasklad.ru

nasklad.ru